

# Van beton naar bestrating: Het Creteprint Folie-Print procédé

Creteprint is een bestratingmethode op basis van beton. Op het beton wordt één van de vele kleurmogelijkheden ingeschuurd en kan daarna in vele verschillende patronen worden gefigureerd. Het eindresultaat is een mooie strakke bestrating die onkruidvrij blijft, plaatselijk niet kan verzakken, vloeistofdicht en vandalismebestendig is. Creteprint combineert de voordelen van hoogwaardig beton met het uiterlijk van een traditionele bestrating. Een Creteprint bestrating is de ideale bestrating. De basis van een Creteprint bestrating is een hoogwaardige kwaliteitsbeton van sterkteklasse C35/45, die voldoet aan de nieuwste normen. In het beton wordt over het algemeen een krimpwapening aangebracht en vervolgens wordt het beton vlak afgewerkt en met een kleurslijtlaag dichtgeschuurd. Het betonoppervlak wordt nu afgedekt met een folie. Deze folie werkt als een lossings-membraan tussen betonoppervlak en de printmallen. Nu kan het door de opdrachtgever gekozen patroon in het beton worden aangebracht. Daarna worden de dilatatievoegen gesneden. Als laatste wordt de Lusterseal coating aangebracht. De Lusterseal beschermt Creteprint tegen uitdrogen en zorgt ervoor dat de bestrating er jaren perfect uit blijft zien.



## De diverse werkfasen in beeld:



Beton storten



Cretecolour inschuren.



Print aanbrengen



Handwerk



Lusterseal aanbrengen



Eindresultaat

**CRETEPRINT**  
*Meesters in mooibeton sinds 1986*



## Cobblestone Paving

J.A. Koningstraat 21  
9672 AC Winschoten  
Telefoon: 0597-422800  
info@mooibeton.nl

[WWW.MOOIBETON.NL](http://WWW.MOOIBETON.NL)